

75 cm kyl och frys för inbyggnad, redo för panel, högerhängd dörr Master-serien

SEK 114,995



REF755BBRPTT

Bertazzonis inbyggnadskylskåp är designade, konstruerade och tillverkade i Italien, med material och komponenter av högsta kvalitet. Det egenutvecklade "Lyft & Sväng"-gångjärnssystemet gör dem till det idealiska valet för verkligt jämn installation som en enhet eller sida vid sida. Dessa kylskåp integreras sömlöst med alla andra Bertazzoni-vitvaror till stilharmoniserade sviter för ett riktigt högpresterande kök.

Dessa inbyggnadskylskåp är byggda för att hålla för evigt och använder metall och glas både på in- och utsidan, för bättre temperaturhantering. Det laterala luftflödessystemet, med dubbla kompressorer för kyl och frys, minskar förlusten av kall luft vid öppning av dörrar och möjliggör kategoriledande inre djup. Den interna konfigurationen är designad för maximal flexibilitet, med 335 L kylskåpsvolym och 105 L FlexMode-volym. FlexMode kylfrys gör det möjligt att växla mellan frys och kyl i bottenfacket, med en enda knapptryckning. Invändig LED-belysning på toppen och på sidorna ger ljusstark interiörbelysning på alla ytor med minimal energiförbrukning. Integrerat vattenfilter anslutet till vattenledningen säkerställer regelbunden produktion av isbitar av anpassningsbar storlek.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Allmänna egenskaper

Standby-läge	75 cm
Kylsystem	Totalt Ingen Frost
Användargränssnitt	internt digitalt TFT-pekgränssnitt
Visa funktioner	flaskkylare, ismaskin, isbitsstorlek, superis, vattenfilter, flexläge, semesterläge, shoppingläge, sabbatsläge
Belysning	LED-belysning på sidorna och på toppen
Larm för öppen dörr	yes
Efterbehandling av dörrar	Förberedd för panel
Efterbehandling av skåp	Vit aluminium
Kylskåpets nettokapacitet	335 L
Antal hyllor	3
Kylskåp lådor	2
Lagerplatser	3 height-adjustable full-width bins
Frysens nettokapacitet	105 L
Fryslådor	2
Automatisk ismaskin	yes
Produktionskapacitet för is	upp till 1,5 kg / 24 timmar
Vattenfilter	inre
Vatten tillförsel tryck	Min 0.05 MPA (0.5 bar) Max 0.5 MPA (5 bar)
Ljud betyg	41 dbA

Tekniska specifikationer

Energiklass	F
Spänning och frekvens	220-240V, 50/60 Hz

Mått

