

80 cm induktionshäll med integrerad fläkt Moderna serier

SEK 27,995



P8041CH2M30NC

Denna 80 cm induktionshäll med integrerad fläkt är utrustad med fyra zoner. Varje zon har nio effektnivåer plus booster. En praktisk multislider som sköter alla zoner gör att du enkelt kan ställa in tillagningsparametrarna. Multizone-funktionen kombinerar två zoner för att skapa en enda större zon, vilket möjliggör användning av stora kastruller.

Den integrerade fläkten, tillgänglig i sug- eller filtreringsläge, har fem hastighetslägen och automatisk kontroll, och är 100 procent säker mot vattenläckor. Kolfiltren kan regenereras i ugnen för långvarig användning. När fläkten är påslagen kommer den automatiska funktionen automatiskt att justera hastigheten på fläkten baserat på den effekt som används under tillagningen.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

| | |
|-------------------------|---|
| Kontroller | enkelslider |
| Standby-läge | 80 cm |
| Antal induktionszoner | 4 |
| Typ av bänkskiva | fristående |
| Bänkskivans utformning | keramiskt glas fasat |
| Reglage för bänkskiva | Touch-kontroller |
| Timer | yes |
| Effektnivåer | 9 + booster |
| Säkerhetsinduktionshåll | Barnlås / Indikator för restvärme / Automatisk avstängning / Detektering av krusor / Säkerhet vid spill |

Kokzoner

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Induktion fram vänster | 1600 W (booster 1850 W) |
| Induktion tillbaka vänster | 2100 W (booster 3000 W) |
| Induktion fram höger | 1600 W (booster 1850 W) |
| Induktion tillbaka höger | 2100 W (booster 3000 W) |

Huva

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Typ av huva | integrerad |
| Hastighet | 5 |
| Utsug (m ³ /h) | 625 |
| Huva specialfunktioner | Larm för filtermättnad |
| Ljudnivå maxhastighet (dB(A)) | 69 dB (A) |
| Energiklass | A |

Tekniska specifikationer

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Absorberad ström (A) | 32 |
| Effektbegränsning (kW) | Begränsning av effekten |
| Spänning och frekvens | 220/240 V - 50/60 Hz |
| Absorberad effekt (W) | 7400 W |

Mått

