

90 cm induktionshäll, elektrisk dubbelugn Master-serien

SEK 63,995



MAS95I2EXT

Spisen med dubbla ugnar ger stor mångsidighet och stil till ditt kök. Den elektriska huvudugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till uppvärmning och visar de valda ugnsfunktionerna, hanterar tid under tillagningen och aktuell temperatur syns i realtid på displayen. Den användbara extraugnen har fyra lägen. Ugnsluckor med trippla glasrutor minimerar värmeförlusten.

Spisen har en induktionshäll med fem värmezoner, inklusive boosterfunktion, kastruldetektering, restvärmeindikator för varje zon och två flexzoner.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

Guarda online

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	90 cm
Kokzoner	5
Antal induktionszoner	5, inklusive 2 flexzoner
Typ av bänkskiva	fristående
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	svart mjuk beröring
Ö-höjning	yes

Kokzoner

Induktion fram vänster	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka vänster	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Induktionscenter	(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Induktion fram höger	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka höger	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 L
Konvektionssystem för huvudugn	singel med värmeelement
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk konventionell
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	baka / grill / Nedre bakning / övre baka / ugn ljus / Vändspett
Extra ugnsvolym	38 L

Energiklass för extra ugn	A+
Ugn kontroller	Rattar / termometer
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Handtag på bricka	yes
Ugnsnivåer	4
Stängning av ugnslucka	standard
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 kromade
Bricka	2 emaljerade
Ugnsbelysning	dubbel

Botten

Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål

Tekniska specifikationer

Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Absorberad effekt (W)	11500 W

Mått



