

90 cm induktionshäll, elektrisk ugn Professional Series

SEK 59,995



PRO95H1EXT

Bertazzoni Professional-serien i brett format ger stor mångsidighet och stil till ditt kök.

Ugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till snabb förvärmning. Ugnsluckorna är utrustade med mjukstängande gångjärn och trippla glasrutor, för att minimera värmeförlusten.

Induktionshällen har fem värmezoner, inklusive boosterfunktion, kastruldetektering, restvärmeindikator för varje zon och två flexzoner

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	90 cm
Kokzoner	5
Antal induktionszoner	5, inklusive 2 flexzoner
Typ av bänkskiva	fristående
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Ö-höjning	yes

Kokzoner

Induktion fram vänster	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka vänster	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Induktionscenter	(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Induktion fram höger	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka höger	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	singel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av ugn	Elektrisk multifunktion
Typ av ugnsgrill	elektrisk
Tillagningslägen	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Ugnens nettovolym	103 L
Ugnens konvektionssystem	Singel med ringvärmeelement
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4

Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	1 standard
Trådhyllor	2 kromade
Bricka	1 emaljerad
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	dubbel

Botten

Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål

Tekniska specifikationer

Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 3x16 A
Absorberad effekt (W)	10900 W

Mått

